

Młotowiertarka z opcją kucia

HR2631FT

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Profesjonalna młotowiertarka z szybkowymiennym uchwytem narzędziowym, 3 trybami pracy i systemem antywibracyjnym AVT

Wydajna młotowiertarka z systemem antywibracyjnym AVT, z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS i z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Wyposażona w silnik o mocy 800 W, z regulacją prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie 0 - 1 200 obr./min. Posiada energię uderu 2,4 J oraz zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 26 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1 200 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4600 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Energia uderu	2,4 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	68 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	3,1 kg
Wymiary (D x S x W)	385 x 77 x 209 mm

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

EAN 0088381687218

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

194079-2

Szybkomocujący uchwyt wiertarski



194080-7

Szybkomocujący uchwyt do SDS-



122878-2

Uchwyt boczny



331886-4

Miarka głębokości



824914-7

Walizka plastikowa



154935-8

Uchwyt boczny 36



OPCJONALNY OSPRZĘT

122878-2

Uchwyt boczny



154935-8

Uchwyt boczny 36



194080-7

Szybkomocujący uchwyt do SDS-



195179-1

Zestaw osłon przeciwpylowych



331886-4

Miarka głębokości



824914-7

Walizka plastikowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

